

Firma	Name	Kd - Nr.
Strasse	PLZ/Ort	
Kom:	Telefon	
	E-Mail	Datum

	Offerte	Bestellung	Bemusterung		konfektioniert	lose
Profil	9.6 x 12.0 mm	17.5 x 7.0 mm	24.5 x 7.7 mm	20.0 x 8.5 mm	22.6 x 8.5 mm	22.6 x 15.6 mm
	30.0 x 18.0 mm	18.0 x 19.0 mm	20.0 x 20.0 mm	30.0 x 28.0 mm	30.0 x 30.0 mm	35.0 x 35.0 mm
	54.0 x 70.0 mm	Linea Montageprofil	H-Profil 22.6 x 34.0	45° Eckprofil	45° Eck 30 x 30 mm	
	17.5 x 7.0 mit Kragen	18.0 x 19.0 mit Kragen	35.0 x 35.0 mit Kragen	55.0 x 35.0 mit Kragen		
	16 mm Rund	26 mm Rund	60 mm Rund	Design Montageprofil	Up&Down Montage	Linse _____°
	Stk. Endkappen	Stk. Montageklammern	Abdeckung diffus	Abdeckung klar	U-Abdeckung	R-Abdeckung

LED	9.6W Flex 600	9.6W Flex 600 Small	14.4W HighPower	20.1W / Flex 168	24.0W High Efficiency	16.8W Tunable White
	LW 2200K	AW 2500K	RW 2700K	WW 3000K	NW 4000K	W 6500K
	RGB 14.4W	RGB-W 19.2W	RGB-WW 19.2W			
	IP20	IP65	Vergossen	Schutzlack	Silikon Klebdichtstoff 90ml	
	Anschlussleitung	Einführung unten	Einführung stirnseitig	Einführung seitlich		
	Ein/Aus	1-10V	Phasenabschnitt	DALI		
	Funk-Dimmer			RGB/RGBW Funk	Tunable White Funk	

Profil 1	Profil 2	Profil 3	Profil 4
Länge Profil (mm)	Länge Profil (mm)	Länge Profil (mm)	Länge Profil (mm)
Länge LED (mm)	Länge LED (mm)	Länge LED (mm)	Länge LED (mm)
LED Anschl.(mm)	LED Anschl. (mm)	LED Anschl. (mm)	LED Anschl. (mm)
Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
LED bündig 1seitig	LED bündig 1seitig	LED bündig 1seitig	LED bündig 1seitig
LED mittig	LED mittig	LED mittig	LED mittig

Notizen